プロ仕様

トイレ尿石除去剤

トイレホワイター流すだけ

尿石を素早く溶解、悪臭も抑制、プロ仕様の強力タイプ

【医薬用外劇物：強酸性】

特徴

○目皿や配管内壁に付着した尿石を素早く溶解・除去できます。
○プロ仕様の超強力タイプです。
○水の流れが悪くなった際、または定期的に使用する事により、
　速やかに復旧・詰まりの予防ができます。
○配管内壁のバイオフィルムも殺菌することができます。
○悪臭の除去・抑制にも高い効果を発揮します。
○塩酸等の強酸に比べて低腐食性です(腐食防止剤含有)。

使用方法

○小便器に 200～500mL を流し入れて下さい。
○5～15 分そのまま放置し、十分な量の水で洗い流して下さい。
○詰まりが解消されない場合は、同じ操作を 1～2 回繰り返して下さい。
○詰まり・悪臭予防のための定期使用の場合は、100ml 程度を定期的に流し入れて下さい。
○流し入れた後、5 分程度放置し、水で洗い流して下さい。

ポイント：配管の距離が長い場合や配管径が大きい場合、S トラップ、P トラップがある場合は、後ろの配管まで薬剤が届いていない可能性があります。その場合は、本薬剤を投入して 10 分程度放置した後、水を 1L 程度流して入れ、さらに 5 分程度放置後、十分な水で洗い流して下さい。詰まりが解消されない場合は同じ操作を数回繰り返して下さい。有機物由来の黒ずみ、黄ばみ汚れや詰まりには十分な効果が得られない場合があります。その際は、塩素系薬剤(ハイスイーパーリキッド)等をお試し下さい。通常の日常清掃管理には、扱いやすい酸性トイレホワイターをご使用下さい。

注意事項

○他の薬剤(特に塩素系薬剤)とは絶対に混ぜないで下さい。尿石防止剤や芳香ボールがある場合は取り出してからご使用下さい。本製品の使用直後に塩素系薬剤等の他の製品を多量に使用すると後段マス等で有害な塩素ガスを発生させる可能性がありますので、十分に注意して下さい。○アルミや真鍮・銅等の一部金属類には使用しないで下さい。変色・劣化等を起こす場合があります。金属目皿は使用時取り外しをお願いします。○十分に換気を行い使用して下さい。尿石と反応し、刺激臭を伴う場合があります。○使用時は、肌荒れ防止のため、ゴム手袋を着用して下さい。○保管時は、換気の良い冷暗所下で保管して下さい。横倒しにして保管すると漏れる可能性があります。○一度で多量に使用すると後段の浄化槽等に影響を及ぼす可能性がありますので、使用目安量を守って下さい。○本製品使用後は十分に水で洗い流して下さい。サビや配管劣化等の原因になる場合があります。既に劣化が進行している場合劣化をさらに進行させる可能性があります。○幼い子供や高齢者の手の届かない所で厳重に保管して下さい。○汚垂れ石等の床タイルに本製品をこぼすと変色する可能性がありますので、使用時は十分に注意して下さい。○詳しくは安全データシート(SDS)をご参照下さい。

スピード対応します!!! 購入、お見積り依頼、資料請求、ご相談、その他お問い合わせ お気軽にご連絡下さい

水処理薬品の総合ソリューションパートナー
環境工研株式会社

環境工研株式会社 検索

〒103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町 17-13 第 9 堀ビル 6 階
[東京本社] TEL:03-3249-2566 FAX:03-5614-2245
〒567-0032 大阪府茨木市西駅前町 5-10 茨木大同生命ビル 5 階
[大阪支店] TEL:072-665-8971 FAX:072-665-8972
〒870-0915 大分県大分市花高松 1-1-15
[大分工場] TEL:097-552-1190 FAX:097-552-1203
[九州支店] E-mail でも直ぐ対応: info@kankyoukouken.co.jp

価格

1kg×12 本入り：
20,000 円(税抜)

20kg入り容器：
17,000 円(税抜)